

車番認証システム

車番認証システムとは、通過する車両を撮像するカメラ映像から、**車両のナンバープレート**を認識し、撮像した画像とともにナンバープレート情報をテキスト・映像データで保存するシステムです。

AIが画像を分析・判断してデータ化またはイベント通知を行います。



- 特定車両の検知
- 登録車両の入場管理
- ゲート自動規制
- 入庫状況・履歴確認
- ナンバーから地域データ取得
- マーケティング活用

システム図



- 登録者のみゲートオープン(ワンショット出力)
- 登録車両来場の通知
- スクリーンショット付メールで映像確認
- CSVファイルエクスポートで記録管理

対応機器

DHI-ITC415N-PW6M-LZ



近距離型

DHI-ITC437N-PW6M-L



遠距離型

	近距離認証カメラ	遠距離認証カメラ
解像度	2688(H) x 1520(V)	
圧縮方式	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG	
視野角	水平: 114.6° ~ 48.3° 垂直: 59.0° ~ 27.1°	水平: 40.55° ~ 9.33° 垂直: 22.7° ~ 5.3°
LED照射距離	12m	30m
撮影距離	3m ~ 6m	8m ~ 30m
検出幅	3m ~ 4m	6m ~ 7m
最大検出速度	30 km/h以下	60 km/h以下
アラーム入出力	入力x 3 / 出力x 3	
オーディオ入出力	入力x 1 / 出力x 1	
消費電力	20W以下 / PoE+ 対応	
防水防塵	IP67	

DHI-NVR5208-8P-4KS2E



DHI-NVR5416-16P-4KS2E



- 最大8ch(NVR5208)/16ch(NVR5416) IPカメラ接続
- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264対応
- 最大12メガピクセルの解像度でプレビュー&再生
- 8ポート(NVR5208)/16ポート(NVR5416)PoE搭載
- 1~8ポートはePoEおよびEoC対応

推奨設置位置

下図の条件でプレートサイズが100ピクセル以上となるよう、レンズのズームを調整してください。



TOKI 株式会社 東洋機器

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川1-6-23
TEL: 06-6562-3800 FAX: 06-6562-3770
www.toyo-kiki.co.jp

●お問い合わせ